

werzalit®
beständig seit 1923.

Balkone

Für individuelle Freiräume



www.werzalit.com



Beständig seit 1923

Ihre Vorteile

- Viele Modelle
- Große Dekorauswahl
- Zeitlos
- Nahezu wartungsfrei
- 10 Jahre Garantie
- 100 Prozent recyclebar

10 Jahre
1923-2023
werzalit®

Was 1923 als kleine Firma zur Herstellung von Leimen begann, entwickelte sich über die Jahrzehnte zur Weltmarke. Inspiriert durch die Kooperation mit holzverarbeitenden Betrieben kam Firmengründer Jakob Friedrich Werz die Idee, den natürlichen Werkstoff Holz zu verbessern, ihn vielseitiger zu machen: Er verpresste Holzhackschnitzel mit Glutinleim. Stetig perfektionierte er Verfahren und Rezepturen, bis es ihm Mitte der 1950er-Jahre gelang, ein revolutionäres Verfahren zu entwickeln - die Geburtsstunde von Werzalit.

Werzalit ist ein patentierter, extrem widerstandsfähiger Materialverbund mit einer durchgehend gleichmäßigen Materialstruktur, der zudem biologisch abbaubar ist. Seine Vielseitigkeit, die problemlose Verarbeitung und seine Dauerhaftigkeit machten Werzalit zum Inbegriff von Holzwerkstoffen. Seither werden die Einsatzmöglichkeiten von Werzalit kontinuierlich optimiert und ausgebaut. Sei es für die Verkleidung von Fassaden, als Belag für Terrassen, für Fensterbänke oder als Outdoormöbel - Werzalit hat sich millionenfach bewährt.

Das große Plus von Werzalit sind neben der bemerkenswerten Beständigkeit in Form, Farbe und Qualität die fast unbegrenzte Auswahl an Dekoroberflächen gleich ob Farbe, Struktur oder individuelle Gestaltungswünsche. Dabei stehen Nachhaltigkeit und Wiederverwertung im Mittelpunkt unserer Ressourcenverwendung. Alle Produkte können problemlos recycelt werden.

Werzalit verbindet hohe Funktionalität mit ökologischen Gesichtspunkten und Emotionen. Und das seit über 100 Jahren.

Das WERZALIT Balkonprogramm bietet Ihnen sowohl die Komplettlösung von der Planung bis zur Ausführung als auch die Lieferung einzelner Module wie Bekleidungsplatten, Profile, Geländer und das für die Befestigung und Montage notwendige Zubehör.

2-4	Produktübersicht
7-12	Dekore
13-16	Inspiration
17-20	Technische Details

roma



Geradlinigkeit gelebt

Die Langprofile roma 145 und Langprofile roma 205 mit ihrer klassischpuristischen Form sind aus dem modernen Werkstoff Aluminium gefertigt und damit stabil und beständig. Sie verleihen Ihrem Balkon eine leichte, elegante Optik und schützen gleichzeitig die Privatsphäre.

Endstücke

Die Schnittkanten können mit einer Abdeckplatte (Befestigungsschraube 3,9 x 9,5), einem Abdeckwinkel 30/20 oder einem Kantenprofil B versehen werden. Details dazu finden Sie auf S.17

Montagearten



roma 145

Breite 145 mm
Stärke 18,6 mm
Standardlänge 6 m



roma 205

Breite 205 mm
Stärke 18,6 mm
Standardlänge 6 m



Sie finden die technischen Details ab S.17

milano



Entdecke die 3. Dimension

Die milano Lang- und Kurzprofile mit ihren abge-schrägten Längskanten ermöglichen eine offene Konstruktion. Sie geben dem Balkon eine moderne, leichte Optik und schützen gleichzeitig vor fremden Einblicken. Das wartungsarme Aluminium garantiert Stabilität und Beständigkeit.

Endstücke

Die Schnittkanten können mit einer Abdeckplatte (Befestigungsschraube 3,9 x 9,5), einem Abdeckwinkel 30/20 oder einem Kantenprofil B versehen werden. Details dazu finden Sie auf S.17

Montagearten



milano

Breite 185 mm
Stärke 21 mm
Standardlänge 6 m



square



Überragende Einfachheit

Square, die Balkonbekleidungsplatten von WERZALIT zeigen die flächige Variante in Sachen Balkonbekleidung. Aus langlebigem und witterungsresistentem Schichtstoff gefertigt, verfügen sie über eine nahezu unverwüstliche Oberfläche. Die square Bekleidungsplatten können bei bauseitigen Unterkonstruktionen und auch beim WERZALIT Geländersystem verwendet werden. Sie haben die Wahl zwischen Befestigung die square Bekleidungsplatte an Montagegurt zwischen den Pfosten oder mit dem Rahmenprofil vor oder hinter den Pfosten.

square 1

2180 x 1020 x 6/8 mm
Beidseitig Dekorbeschichtet
Brandschutzklasse B2*, B1**



square 2

3050 x 1320 x 6/8 mm
Beidseitig Dekorbeschichtet
Brandschutzklasse B2*, B1**



square 3

3650 x 1320 x 6/8 mm
Beidseitig Dekorbeschichtet
Brandschutzklasse B2*, B1**



Folgende Stärken auf Anfrage:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

* Standard: normal entflammbar
** Optional: schwer entflammbar

Entdecke unsere Produkte




Ein Balkon
ist Architektur

milano & roma




square



Uni Collection



710
pure white



735
fall grey



703
moonlight grey



714
hazel brown

Wood Collection




757
mountain pine




754
cedar



751
balau




758
african ebony




Fantasy Collection




853
traffic white




514
pearl white




854
dawn




511
rain




855
dove grey




529
antilop



863
clear teal




856
north sea






Fantasy Collection




521
shadow



513
storm



551
navy




517
ebony



530
beaver

857
chocolate



538
zinnia



542
infinity




858
brick



861
port



867
moss




866
parrot




Universal Collection



510
sugar white



518
ivory



531
sunny



515
tele grey




512
silver grey




516
tin



553
blue ice



572
lime





Wood Collection
↓

877
unique elm




873
washy elm



878
diego oak



882
piave cherry




584
sun teak

585
delight cherry




Stone Collection
↓


884
cloudy cement




889
rubi limescale



885
eternal iron



888
corten



886
patina rock

879
pablo oak

880
delicious oak

881
novara elm


883
zebrano nightfall




Unterkonstruktion

Handlauf / Pfosten / Montagegurt / Kanteprofil
Montagewinkel / U-Rahmenprofil
Andere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich.


001
weiß



024
hell eloxiert



907
metallic grau



714
hazel brown



Ein Balkon ist Statement





Entdecken Sie unendliche Möglichkeiten.

Ein Balkon ist Inspiration







Technische Details

Abdeckprofile


Milano



Abdeckplatte




Abdeckwinkel 30/20




Kantenprofil B

Die Schnittkanten können mit einer Abdeckplatte (Befestigungsschraube 3,9 x 9,5), einem Abdeckwinkel 30/20 oder einem Kantenprofil B versehen werden.


Roma



Abdeckplatte



Abdeckwinkel 30/20



Kantenprofil B

Die Schnittkanten können mit einer Abdeckplatte (Befestigungsschraube 3,9 x 9,5), einem Abdeckwinkel 30/20 oder einem Kantenprofil B versehen werden.

Allgemeine Richtlinien

Bei der Planung eines Balkongeländers sind bestimmte Richtlinien einzuhalten, die u. a. in der Landesbauordnung der jeweiligen Bundesländer geregelt sind.



Geländerhöhen im Wohnungsbau

Die notwendige Geländerhöhe, die Höhe von Oberkante Belag bis Oberkante Geländer, ist abhängig von der Absturzhöhe. Sie ist im Einzelnen in den verschiedenen Landesbauordnungen geregelt und ist mit der zuständigen Landesbaubehörde abzuklären. Nach der Musterbauordnung beträgt die Geländerhöhe bei einer Absturzhöhe bis zu 12 m mindestens 90 cm, bei größeren Absturzhöhen mindestens 110 cm.

Richtlinien für Öffnungen in Balkongeländern

A	max.	12 cm	zwischen Handlauf und Oberkante Bekleidung
B*	max.	2 cm	zwischen waagrecht oder schräg verlegten Profilen (wegen Klettergefahr für Kinder)
C	max.	12 cm	zwischen senkrechten Profilen
D*	max.	4 cm	zwischen Boden und Unterkante Bekleidung
E*	max.	6 cm	zwischen Wand und Bekleidung
F*	max.	4 bis 6 cm	zwischen Bodenvorderkante und Bekleidungsrückseite (Bei größeren Abständen ist Trittschutz vorzusehen.)

* Diese Maße sind nicht bundeseinheitlich geregelt, deshalb sollten Sie diese beim zuständigen Bauamt erfragen.




Ausführungsvarianten

Ganz nach Ihren Wünschen


Intelligente Klemmbestigungen für Pfosten N oder Montagegurt 125 oder die Kombination bauseitiger Pfosten mit Montagegurt 125 oder Sie wählen die Variante Mittelbefestigung.

Roma




Langprofil

WERZALIT Pfosten N für Klemmbefestigung* roma




Bauseitiger Pfosten mit aufgesetztem senkrechten Montagegurt für Klemmbefestigung* roma



Langprofil


Mittelpunktbefestigung an bauseitigem Pfosten oder an WERZALIT Pfosten N



Kurzprofil


Mittelpunktbefestigung an WERZALIT Montagegurt 125 oder bauseitigem Quergurt

Milano




Langprofil

WERZALIT Pfosten N für Klemmbefestigung* milano




Bauseitiger Pfosten mit aufgesetztem senkrechten Montagegurt für Klemmbefestigung* milano



Langprofil

Mittelpunktbefestigung an bauseitigem Pfosten oder an WERZALIT Pfosten N



Kurzprofil

Mittelpunktbefestigung an WERZALIT Montagegurt 125 oder bauseitigem Quergurt

* Vorteil der Klemmbefestigung: Profile benötigen keine zusätzlichen Bohrungen!




Geländersysteme

Alles aus einer Hand

Unter Berücksichtigung der bestehenden Balkonbodenplatte gibt es unterschiedliche Befestigungsplatten zur Aufnahme der original WERZALIT Pfosten. Passend zu diesen Pfosten kann der WERZALIT Handlauf eingesetzt werden. WERZALIT Montagegurte und Montagewinkel dienen der einfachen und flexiblen Montage von Langprofilen und Bekleidungsplatten. Als zusätzlicher Schutz der oberen Profilschnittkante kann auch das Kantenprofil B angebracht werden.


Befestigungsplatten

Feuerverzinkt, Montage mit fischer Highbond-Dübel in Edelstahl A4




Pfosten


Pfostenprofil N und G auch in 6000 mm lieferbar



Handlauf



Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl an Ausführungsvarianten, die WERZALIT zur Gestaltung eines individuellen Balkons bietet. Ob senkrechte, waagerechte oder auch flächig geschlossene Bekleidungen: WERZALIT eröffnet Freiräume für persönliche Ideen. Passend zu formschönen Bekleidungen empfiehlt sich zudem die Aluminium-Unterkonstruktion, die für eine harmonische und perfekte Gesamtoptik sorgt.



Und zahlreiche weitere individuelle Varianten...

werzalit®
beständig seit 1923.



Weitere Infos

finden Sie unter www.werzalit.com
oder per Mail unter info@werzalit.com

WERZALIT Deutschland GmbH
Bahnhofstraße Gernrode 45
37339 Gernrode

+49 (0) 360 7648 - 0
info@werzalit.com



Fensterbänke | Fassaden | Balkone | Tische | Schichtholz | Formteile

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Texte, Bilder, Grafiken und andere, hier veröffentlichte Informationen, unterliegen dem Copyright/Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums der WERZALIT Deutschland GmbH. Jegliche Form der Vervielfältigung, die Zugangsmöglichkeit Dritter, Verbreitung, Speicherung, Änderung und die Wiedergabe der Inhalte für kommerzielle Zwecke sind ohne schriftliche Genehmigung der WERZALIT Deutschland GmbH ausdrücklich untersagt. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen.

90.010.400
Version: 01/2026